感謝購買 Cayin N6 MK2 便携式音頻播放器，這是用最使用指南，閱讀此手冊將會提供您的基本操作，如需詳細資料和相關深入的操作和設定，請到網站查二維碼獲取電子版說明書。

Cayin N6 MK2 是繼續式設計，以下是規格表格預了 A01 型號產生配備編號，如配置與其他型號產生，請參考相關產品型號的說明

- 包裝清單

N6 MK2 主機 1 台	皮套 1 台
使用說明（內附保修卡，合格證）1 本	USB Type-C 數據線 1 條
固定原廠防保护膜1片	4.4mm to 2.5mm 轉換線 1 條
6mm 轉接器 2 个	數字同軸轉換器轉換器 2 上軸線器用作業。

- 按键和端口

1. 4.4mm 平衡耳机线输出
2. 2.5mm 单端耳机输出
3. 1.5mm 单端线路输出
4. 多功能按
（音量旋钮+电源/熄屏/关屏键）
5. 选曲键（上一曲/快退）
6. 播放/暂停
7. 选曲键（下一曲/快进）
8. USB 多功能接口
（USB/SPDIF（使用 USB Type-C 接口）
9. IPS 触摸屏幕（使用 HDMI Type-C 接口）
10. 后面 HOME 键/熄屏按钮
11. Micro SD（TF）卡槽
12. 触摸型功能

1

感謝購買 Cayin N6 MK2 便携式音頻播放器，這是用最使用指南，閱讀此手冊將會提供您的基本操作，如需詳細資料和相關深入的操作和設定，請到網站查二維碼獲取電子版說明書。

Cayin N6 MK2 是繼續式設計，以下是規格表格預了 A01 型號產生配備編號，如配置與其他型號產生，請參考相關產品型號的說明

- 包裝清單

N6 MK2 主機 1 台	皮套 1 台
使用說明（內附保修卡，合格證）1 本	USB Type-C 數據線 1條
固定原廠防保护膜1片	4.4mm to 2.5mm 轉換線 1 條
6mm 轉接器 2 个	數字同軸轉換器轉換器 2 上軸線器用作業。

- 按键和端口



1. 4.4mm 平衡耳机线输出
2. 2.5mm 单端耳机输出
3. 1.5mm 单端线路输出
4. 多功能按钮
（音量旋钮+电源/熄屏/关屏键）
5. 选曲键（上一曲/快退）
6. 播放/暂停
7. 选曲键（下一曲/快进）
8. USB 多功能接口
（USB/SPDIF（使用 USB Type-C 接口）
9. IPS 触摸屏幕（使用 HDMI Type-C 接口）
10. 后面 HOME 键/熄屏按钮
11. Micro SD（TF）卡槽
12. 触摸型功能

2

- 设置和菜单

在使用前请先阅读本手冊，以便正确操作。如需詳細資料和相關深入的操作和設定，請到網站查二維碼獲取電子版說明書。

Cayin N6 MK2 是繼續式設計，以下是規格表格預了 A01 型號產生配備編號，如配置與其他型號產生，請參考相關產品型號的說明

- 包裝清單

N6 MK2 主機 1 台	皮套 1 台
使用說明（內附保修卡，合格證）1 本	USB Type-C 數據線 1條
固定原廠防保护膜1片	4.4mm to 2.5mm 轉換線 1 條
6mm 轉接器 2 个	數字同軸轉換器轉換器 2 上軸線器用作業。

- 按键和端口



1. 4.4mm 平衡耳机线输出
2. 2.5mm 单端耳机输出
3. 1.5mm 单端线路输出
4. 多功能按钮
（音量旋钮+电源/熄屏/关屏键）
5. 选曲键（上一曲/快退）
6. 播放/暂停
7. 选曲键（下一曲/快进）
8. USB 多功能接口
（USB/SPDIF（使用 USB Type-C 接口）
9. IPS 触摸屏幕（使用 HDMI Type-C 接口）
10. 后面 HOME 键/熄屏按钮
11. Micro SD（TF）卡槽
12. 触摸型功能

3

- 设置和菜单

在使用前请先阅读本手冊，以便正确操作。如需詳細資料和相關深入的操作和設定，請到網站查二維碼獲取電子版說明書。

Cayin N6 MK2 是繼續式設計，以下是規格表格預了 A01 型號產生配備編號，如配置與其他型號產生，請參考相關產品型號的說明

- 包裝清單

N6 MK2 主機 1 台	皮套 1 台
使用說明（內附保修卡，合格證）1 本	USB Type-C 數據線 1條
固定原廠防保护膜1片	4.4mm to 2.5mm 轉換線 1 條
6mm 轉接器 2 个	數字同軸轉換器轉換器 2 上軸線器用作業。

- 按键和端口

1. 4.4mm 平衡耳机线输出
2. 2.5mm 单端耳机输出
3. 1.5mm 单端线路输出
4. 多功能按钮
（音量旋钮+电源/熄屏/关屏键）
5. 选曲键（上一曲/快退）
6. 播放/暂停
7. 选曲键（下一曲/快进）
8. USB 多功能接口
（USB/SPDIF（使用 USB Type-C 接口）
9. IPS 触摸屏幕（使用 HDMI Type-C 接口）
10. 后面 HOME 键/熄屏按钮
11. Micro SD（TF）卡槽
12. 触摸型功能

4

- 设置和菜单

在使用前请先阅读本手冊，以便正确操作。如需詳細資料和相關深入的操作和設定，請到網站查二維碼獲取電子版說明書。

Cayin N6 MK2 是繼續式設計，以下是規格表格預了 A01 型號產生配備編號，如配置與其他型號產生，請參考相關產品型號的說明

- 包裝清單

N6 MK2 主機 1 台	皮套 1 台
使用說明（內附保修卡，合格證）1 本	USB Type-C 數據線 1條
固定原廠防保护膜1片	4.4mm to 2.5mm 轉換線 1 條
6mm 轉接器 2 个	數字同軸轉換器轉換器 2 上軸線器用作業。

- 按键和端口



1. 4.4mm 平衡耳机线输出
2. 2.5mm 单端耳机输出
3. 1.5mm 单端线路输出
4. 多功能按钮
（音量旋钮+电源/熄屏/关屏键）
5. 选曲键（上一曲/快退）
6. 播放/暂停
7. 选曲键（下一曲/快进）
8. USB 多功能接口
（USB/SPDIF（使用 USB Type-C 接口）
9. IPS 触摸屏幕（使用 HDMI Type-C 接口）
10. 后面 HOME 键/熄屏按钮
11. Micro SD（TF）卡槽
12. 触摸型功能

5

- 产品说明

基本产品资料			
CPU 型号	Snapdragon 425	操作系统	Android 8.1
屏幕	4.2 英寸 768x1280 真彩 IPS 触摸	WiFi	IEEE802.11a/b/g/n
电池规格	3.7V 5900mAh (21.8Wh)	蓝牙	BT4.2 (SBC,aptX,LDAC)
续航时间	约 14 小时 (3.5 PO)	外形尺寸	约 12.5*72.2*14mm (不含旋钮凸出尺寸)
充电时间	约 4.5 小时 (QC3.0)	机身净重	约 290g (含数据主机)

模拟音频规格				
LO 输出	3.5 LO	输出电平	2.1V@10kΩ负载 (LO 电平设置为 H 时) 1.5V@10kΩ负载 (LO 电平设置为 M 时) 1.0V@10kΩ负载 (LO 电平设置为 L 时)	
		动态范围	118dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
		信噪比	119dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
	4.4 PO	输出电平	4.2V@600Ω,LO 电平设置为 H 时) 3.0V@600Ω,LO 电平设置为 M 时) 2.0V@600Ω,LO 电平设置为 L 时)	
		动态范围	119dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
		信噪比	120dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
模拟音频规格				
PO 输出	3.5 PO	输出功率	32Ω 负载	150Ω 负载	300Ω 负载
			245mW	64mW	32mW
		动态范围	118dB (20Hz-20kHz，A计权)		
		信噪比	119dB (20Hz-20kHz，A计权)		
	4.4 PO	输出功率	320Ω 负载	150Ω 负载	300Ω 负载
			530mW	148mW	75mW
		动态范围	119dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权)		
		信噪比	121dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权)		
数字音频规格				
USB DAC In	最高支持：PCM 24Bit 192kHz，DSD128 模式 (Native, DoP) 支持操作系统：Windows (需安装驱动)，Mac OS，Android (部分机型)			
USB DAC Out	最高支持：PCM 32Bit 384kHz，DSD256 (Native, DoP, D2P)			
I²S Out	最高支持：PCM 32Bit 384kHz，DSD256			
S/PDIF Out	最高支持：PCM 384kHz，DSD64/128 (DoP 模式)			
蓝牙输出	编码支持：SBC，aptX，LDAC			

6

- 本机 HDMI 输出接口能是本公司自定义，只限自 Cayin 品牌的音频相关设备，是采用标准的 HDMI 信号线，但不兼容标准的 HDMI 设备，也不保证兼容其它品牌的 I²S 音频转换器。
- 本机 HDMI 输出接口的数字信号，只能用于 Cayin 品牌的音频转换器，是采用标准的 3.5mm 单端线缆入系统的线缆接口，另一端接入功率放大器的线端接入端口，即可实现将音频信号传送至功率放大器使用。
注意：线缆输出信号的质量不受本机控制。

- 蓝牙(WiFi)

连接蓝牙设备以无线方式传输音乐，蓝牙设备在使用前需与 N6 MK2 配对，相关详细信息请参考用户说明书。在设备设定至上使 WLAN 指示灯以连接到无线网时，蓝牙指示灯会保持长亮。

- 充电

本机支持 QC3.0 快充，在兼容设备 USB 充电器，使用随本机附送的 USB 数据线即本机充电，充电时本机会显示充电图标及剩余电量，提示充电指示灯闪烁表示正在充电中，常亮表示电池已被充满。

注意：
- 为防止本机损坏，请勿使用非原厂充电器。
- 为保证本机的安全性，请勿使用劣质充电器。
- 为保证本机的安全性，请勿使用劣质数据线。

- 产品说明

基本产品资料			
CPU 型号	Snapdragon 425	操作系统	Android 8.1
屏幕	4.2 英寸 768x1280 真彩 IPS 触摸	WiFi	IEEE802.11a/b/g/n
电池规格	3.7V 5900mAh (21.8Wh)	蓝牙	BT4.2 (SBC,aptX,LDAC)
续航时间	约 14 小时 (3.5 PO)	外形尺寸	约 12.5*72.2*14mm (不含旋钮凸出尺寸)
充电时间	约 4.5 小时 (QC3.0)	机身净重	约 290g (含数据主机)

模拟音频规格				
LO 输出	3.5 LO	输出电平	2.1V@10kΩ负载 (LO 电平设置为 H 时) 1.5V@10kΩ负载 (LO 电平设置为 M 时) 1.0V@10kΩ负载 (LO 电平设置为 L 时)	
		动态范围	118dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
		信噪比	119dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
	4.4 PO	输出电平	4.2V@600Ω,LO 电平设置为 H 时) 3.0V@600Ω,LO 电平设置为 M 时) 2.0V@600Ω,LO 电平设置为 L 时)	
		动态范围	119dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
		信噪比	120dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
模拟音频规格				
PO 输出	3.5 PO	输出功率	32Ω 负载	150Ω 负载	300Ω 负载
			245mW	64mW	32mW
		动态范围	118dB (20Hz-20kHz，A计权)		
		信噪比	119dB (20Hz-20kHz，A计权)		
	4.4 PO	输出功率	320Ω 负载	150Ω 负载	300Ω 负载
			530mW	148mW	75mW
		动态范围	119dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权)		
		信噪比	121dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权)		
数字音频规格				
USB DAC In	最高支持：PCM 24Bit 192kHz，DSD128 模式 (Native, DoP) 支持操作系统：Windows (需安装驱动)，Mac OS，Android (部分机型)			
USB DAC Out	最高支持：PCM 32Bit 384kHz，DSD256 (Native, DoP, D2P)			
I²S Out	最高支持：PCM 32Bit 384kHz，DSD256			
S/PDIF Out	最高支持：PCM 384kHz，DSD64/128 (DoP 模式)			
蓝牙输出	编码支持：SBC，aptX，LDAC			

7

- 本机 HDMI 输出接口能是本公司自定义，只限自 Cayin 品牌的音频相关设备，是采用标准的 HDMI 信号线，但不兼容标准的 HDMI 设备，也不保证兼容其它品牌的 I²S 音频转换器。
- 本机 HDMI 输出接口的数字信号，只能用于 Cayin 品牌的音频转换器，是采用标准的 3.5mm 单端线缆入系统的线缆接口，另一端接入功率放大器的线端接入端口，即可实现将音频信号传送至功率放大器使用。
注意：线缆输出信号的质量不受本机控制。

- 蓝牙(WiFi)

连接蓝牙设备以无线方式传输音乐，蓝牙设备在使用前需与 N6 MK2 配对，相关详细信息请参考用户说明书。在设备设定至上使 WLAN 指示灯以连接到无线网时，蓝牙指示灯会保持长亮。

- 充电

本机支持 QC3.0 快充，在兼容设备 USB 充电器，使用随本机附送的 USB 数据线即本机充电，充电时本机会显示充电图标及剩余电量，提示充电指示灯闪烁表示正在充电中，常亮表示电池已被充满。

注意：
- 为防止本机损坏，请勿使用非原厂充电器。
- 为保证本机的安全性，请勿使用劣质充电器。
- 为保证本机的安全性，请勿使用劣质数据线。

- 产品说明

基本产品资料			
CPU 型号	Snapdragon 425	操作系统	Android 8.1
屏幕	4.2 英寸 768x1280 真彩 IPS 触摸	WiFi	IEEE802.11a/b/g/n
电池规格	3.7V 5900mAh (21.8Wh)	蓝牙	BT4.2 (SBC,aptX,LDAC)
续航时间	约 14 小时 (3.5 PO)	外形尺寸	约 12.5*72.2*14mm (不含旋钮凸出尺寸)
充电时间	约 4.5 小时 (QC3.0)	机身净重	约 290g (含数据主机)

模拟音频规格				
LO 输出	3.5 LO	输出电平	2.1V@10kΩ负载 (LO 电平设置为 H 时) 1.5V@10kΩ负载 (LO 电平设置为 M 时) 1.0V@10kΩ负载 (LO 电平设置为 L 时)	
		动态范围	118dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
		信噪比	119dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
	4.4 PO	输出电平	4.2V@600Ω,LO 电平设置为 H 时) 3.0V@600Ω,LO 电平设置为 M 时) 2.0V@600Ω,LO 电平设置为 L 时)	
		动态范围	119dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
		信噪比	120dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
模拟音频规格				
PO 输出	3.5 PO	输出功率	32Ω 负载	150Ω 负载	300Ω 负载
			245mW	64mW	32mW
		动态范围	118dB (20Hz-20kHz，A计权)		
		信噪比	119dB (20Hz-20kHz，A计权)		
	4.4 PO	输出功率	320Ω 负载	150Ω 负载	300Ω 负载
			530mW	148mW	75mW
		动态范围	119dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权)		
		信噪比	121dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权)		
数字音频规格				
USB DAC In	最高支持：PCM 24Bit 192kHz，DSD128 模式 (Native, DoP) 支持操作系统：Windows (需安装驱动)，Mac OS，Android (部分机型)			
USB DAC Out	最高支持：PCM 32Bit 384kHz，DSD256 (Native, DoP, D2P)			
I²S Out	最高支持：PCM 32Bit 384kHz，DSD256			
S/PDIF Out	最高支持：PCM 384kHz，DSD64/128 (DoP 模式)			
蓝牙输出	编码支持：SBC，aptX，LDAC			

8

- 本机 HDMI 输出接口能是本公司自定义，只限自 Cayin 品牌的音频相关设备，是采用标准的 HDMI 信号线，但不兼容标准的 HDMI 设备，也不保证兼容其它品牌的 I²S 音频转换器。
- 本机 HDMI 输出接口的数字信号，只能用于 Cayin 品牌的音频转换器，是采用标准的 3.5mm 单端线缆入系统的线缆接口，另一端接入功率放大器的线端接入端口，即可实现将音频信号传送至功率放大器使用。
注意：线缆输出信号的质量不受本机控制。

- 蓝牙(WiFi)

连接蓝牙设备以无线方式传输音乐，蓝牙设备在使用前需与 N6 MK2 配对，相关详细信息请参考用户说明书。在设备设定至上使 WLAN 指示灯以连接到无线网时，蓝牙指示灯会保持长亮。

- 充电

本机支持 QC3.0 快充，在兼容设备 USB 充电器，使用随本机附送的 USB 数据线即本机充电，充电时本机会显示充电图标及剩余电量，提示充电指示灯闪烁表示正在充电中，常亮表示电池已被充满。

注意：
- 为防止本机损坏，请勿使用非原厂充电器。
- 为保证本机的安全性，请勿使用劣质充电器。
- 为保证本机的安全性，请勿使用劣质数据线。

- 产品说明

基本产品资料			
CPU 型号	Snapdragon 425	操作系统	Android 8.1
屏幕	4.2 英寸 768x1280 真彩 IPS 触摸	WiFi	IEEE802.11a/b/g/n
电池规格	3.7V 5900mAh (21.8Wh)	蓝牙	BT4.2 (SBC,aptX,LDAC)
续航时间	约 14 小时 (3.5 PO)	外形尺寸	约 12.5*72.2*14mm (不含旋钮凸出尺寸)
充电时间	约 4.5 小时 (QC3.0)	机身净重	约 290g (含数据主机)

模拟音频规格				
LO 输出	3.5 LO	输出电平	2.1V@10kΩ负载 (LO 电平设置为 H 时) 1.5V@10kΩ负载 (LO 电平设置为 M 时) 1.0V@10kΩ负载 (LO 电平设置为 L 时)	
		动态范围	118dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
		信噪比	119dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
	4.4 PO	输出电平	4.2V@600Ω,LO 电平设置为 H 时) 3.0V@600Ω,LO 电平设置为 M 时) 2.0V@600Ω,LO 电平设置为 L 时)	
		动态范围	119dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
		信噪比	120dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权，LO 电平设置为 H 时)	
模拟音频规格				
PO 输出	3.5 PO	输出功率	32Ω 负载	150Ω 负载	300Ω 负载
			245mW	64mW	32mW
		动态范围	118dB (20Hz-20kHz，A计权)		
		信噪比	119dB (20Hz-20kHz，A计权)		
	4.4 PO	输出功率	320Ω 负载	150Ω 负载	300Ω 负载
			530mW	148mW	75mW
		动态范围	119dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权)		
		信噪比	121dB (20Hz-20kHz 滤波器，A计权)		
数字音频规格				
USB DAC In	最高支持：PCM 24Bit 192kHz，DSD128 模式 (Native, DoP) 支持操作系统：Windows (需安装驱动)，Mac OS，Android (部分机型)			
USB DAC Out	最高支持：PCM 32Bit 384kHz，DSD256 (Native, DoP, D2P)			
I²S Out	最高支持：PCM 32Bit 384kHz，DSD256			
S/PDIF Out	最高支持：PCM 384kHz，DSD64/128 (DoP 模式)			
蓝牙输出	编码支持：SBC，aptX，LDAC			

9

- 按键和端口

1. 4.4mm 平衡耳机线输出
2. 2.5mm 单端耳机输出
3. 1.5mm 单端线路输出
4. 多功能按钮
（音量旋钮+电源/熄屏/关屏键）
5. 选曲键（上一曲/快退）
6. 播放/暂停
7. 选曲键（下一曲/快进）
8. USB 多功能接口
（USB/SPDIF（使用 USB Type-C 接口）
9. IPS 触摸屏幕（使用 HDMI Type-C 接口）
10. 后面 HOME 键/熄屏按钮
11. Micro SD（TF）卡槽
12. 触摸型功能

10

- 设置和菜单

在使用前请先阅读本手冊，以便正确操作。如需詳細資料和相關深入的操作和設定，請到網站查二維碼獲取電子版說明書。

Cayin N6 MK2 是繼續式設計，以下是規格表格預了 A01 型號產生配備編號，如配置與其他型號產生，請參考相關產品型號的說明

- 包裝清單

N6 MK2 主機 1 台	皮套 1 台
使用說明（內附保修卡，合格證）1 本	USB Type-C 數據線 1條
固定原廠防保护膜1片	4.4mm to 2.5mm 轉換線 1 條
6mm 轉接器 2 个	數字同軸轉換器轉換器 2 上軸線器用作業。

- 按键和端口



1. 4.4mm 平衡耳机线输出
2. 2.5mm 单端耳机输出
3. 1.5mm 单端线路输出
4. 多功能按钮
（音量旋钮+电源/熄屏/关屏键）
5. 选曲键（上一曲/快退）
6. 播放/暂停
7. 选曲键（下一曲/快进）
8. USB 多功能接口
（USB/SPDIF（使用 USB Type-C 接口）
9. IPS 触摸屏幕（使用 HDMI Type-C 接口）
10. 后面 HOME 键/熄屏按钮
11. Micro SD（TF）卡槽
12. 触摸型功能

11

- 设置和菜单

在使用前请先阅读本手冊，以便正确操作。如需詳細資料和相關深入的操作和設定，請到網站查二維碼獲取電子版說明書。

Cayin N6 MK2 是繼續式設計，以下是規格表格預了 A01 型號產生配備編號，如配置與其他型號產生，請參考相關產品型號的說明

- 包裝清單

N6 MK2 主機 1 台	皮套 1 台
使用說明（內附保修卡，合格證）1 本	USB Type-C 數據線 1條
固定原廠防保护膜1片	4.4mm to 2.5mm 轉換線 1 條
6mm 轉接器 2 个	數字同軸轉換器轉換器 2 上軸線器用作業。

- 按键和端口



1. 4.4mm 平衡耳机线输出
2. 2.5mm 单端耳机输出
3. 1.5mm 单端线路输出
4. 多功能按钮
（音量旋钮+电源/熄屏/关屏键）
5. 选曲键（上一曲/快退）
6. 播放/暂停
7. 选曲键（下一曲/快进）
8. USB 多功能接口
（USB/SPDIF（使用 USB Type-C 接口）
9. IPS 触摸屏幕（使用 HDMI Type-C 接口）
10. 后面 HOME 键/熄屏按钮
11. Micro SD（TF）卡槽
12. 触摸型功能

12

- 设置和菜单

在使用前请先阅读本手冊，以便正确操作。如需詳細資料和相關深入的操作和設定，請到網站查二維碼獲取電子版說明書。

Cayin N6 MK2 是繼續式設計，以下是規格表格預了 A01 型號產生配備編號，如配置與其他型號產生，請參考相關產品型號的說明

- 包裝清單

N6 MK2 主機 1 台	皮套 1 台
使用說明（內附保修卡，合格證）1 本	USB Type-C 數據線 1條
固定原廠防保护膜1片	4.4mm to 2.5mm 轉換線 1 條
6mm 轉接器 2 个	數字同軸轉換器轉換器 2 上軸線器用作業。

- 按键和端口

1. 4.4mm 平衡耳机线输出
2. 2.5mm 单端耳机输出
3. 1.5mm 单端线路输出
4. 多功能按钮
（音量旋钮+电源/熄屏/关屏键）
5. 选曲键（上一曲/快退）
6. 播放/暂停
7. 选曲键（下一曲/快进）
8. USB 多功能接口
（USB/SPDIF（使用 USB Type-C 接口）
9. IPS 触摸屏幕（使用 HDMI Type-C 接口）
10. 后面 HOME 键/熄屏按钮
11. Micro SD（TF）卡槽
12. 触摸型功能

13

- 设置和菜单

在使用前请先阅读本手冊，以便正确操作。如需詳細資料和相關深入的操作和設定，請到網站查二維碼獲取電子版說明書。

Cayin N6 MK2 是繼續式設計，以下是規格表格預了 A01 型號產生配備編號，如配置與其他型號產生，請參考相關產品型號的說明

- 包裝清單

N6 MK2 主機 1 台	皮套 1 台
使用說明（內附保修卡，合格證）1 本	USB Type-C 數據線 1條
固定原廠防保护膜1片	4.4mm to 2.5mm 轉換線 1 條
6mm 轉接器 2 个	數字同軸轉換器轉換器 2 上軸線器用作業。

- 按键和端口



1. 4.4mm 平衡耳机线输出
2. 2.5mm 单端耳机输出
3. 1.5mm 单端线路输出
4. 多功能按钮
（音量旋钮+电源/熄屏/关屏键）
5. 选曲键（上一曲/快退）
6. 播放/暂停
7. 选曲键（下一曲/快进）
8. USB 多功能接口
（USB/SPDIF（使用 USB Type-C 接口）
9. IPS 触摸屏幕（使用 HDMI Type-C 接口）
10. 后面 HOME 键/熄屏按钮
11. Micro SD（TF）卡槽
12. 触摸型功能

14

- 设置和菜单

在使用前请先阅读本手冊，以便正确操作。如需詳細資料和相關深入的操作和設定，請到網站查二維碼獲取電子版說明書。

Cayin N6 MK2 是繼續式設計，以下是規格表格預了 A01 型號產生配備編號，如配置與其他型號產生，請參考相關產品型號的說明

- 包裝清單

N6 MK2 主機 1 台	皮套 1 台
使用說明（內附保修卡，合格證）1 本	USB Type-C 數據線 1條
固定原廠防保护膜1片	4.4mm to 2.5mm 轉換線 1 條
6mm 轉接器 2 个	數字同軸轉換器轉換器 2 上軸線器用作業。

- 按键和端口



1. 4.4mm 平衡耳机线输出
2. 2.5mm 单端耳机输出
3. 1.5mm 单端线路输出
4. 多功能按钮
（音量旋钮+电源/熄屏/关屏键）
5. 选曲键（上一曲/快退）
6. 播放/暂停
7. 选曲键（下一曲/快进）
8. USB 多功能接口
（USB/SPDIF（使用 USB Type-C 接口）
9. IPS 触摸屏幕（使用 HDMI Type-C 接口）
10. 后面 HOME 键/熄屏按钮
11. Micro SD（TF）卡槽
12. 触摸型功能

15

感謝購買 Cayin N6 MK2 便携式音頻播放器，這是用最使用指南，閱讀此手冊將會提供您的基本操作，如需詳細資料和相關深入的操作和設定，請到網站查二維碼獲取電子版說明書。

Cayin N6 MK2 是繼續式設計，以下是規格表格預了 A01 型號產生配備編號，如配置與其他型號產生，請參考相關產品型號的說明

- 包裝清單

N6 MK2 主機 1 台	皮套 1 台
使用說明（內附保修卡，合格證）1 本	USB Type-C 數據線 1條
固定原廠防保护膜1片	4.4mm to 2.5mm 轉換線 1 條
6mm 轉接器 2 个	數字同軸轉換器轉換器 2 上軸線器用作業。

- 按键和端口



1. 4.4mm 平衡耳机线输出
2. 2.5mm 单端耳机输出
3. 1.5mm 单端线路输出
4. 多功能按钮
（音量旋钮+电源/熄屏/关屏键）
5. 选曲键（上一曲/快退）
6. 播放/暂停
7. 选曲键（下一曲/快进）
8. USB 多功能接口
（USB/SPDIF（使用 USB Type-C 接口）
9. IPS 触摸屏幕（使用 HDMI Type-C 接口）
10. 后面 HOME 键/熄屏按钮
11. Micro SD（TF）卡槽
12. 触摸型功能

16

Thank you for choosing Cayin N6 MK2 master quality digital audio player. We have prepared this quick user guide to introduce the basic operation of the player. If you want to explore the specification, features and operation manual, please scan the QR Code on the right or visit our website to download the instruction manual of N6 MK2.

Cayin N6MK2 is a modular design DAP, the following instruction and specification assumes A01 Audio Motherboard is in used . The feature, operation and measurements of N6MK2 might not be the same when using other Audio Motherboard . Please refer to the instruction of the Audio Motherboard as deem necessary.

- Packaging and Accessories

Please check carefully and make sure everything is in place:

- Cayin N6 MK2 Master Quality Digital Audio Player x 1
- Quick User Guide (as attached, with Warranty Card and QA Certificate) x 1
- Tempered Glass Protective Film x 2 pieces
- Hi-Res Audio label x 2
- Protective Case x 1
- Type-C USB Cable x 1
- 4.4mm to 2.5mm balanced adapter x1

- Connectors and Control Buttons



1. 4.4mm Balanced Line Out/Headphone Out
2. 3.5mm Single-ended Headphone Out
3. 3.5mm Single-ended Line Out
4. Multi-function Volumed Knob
5. Previous/FF Fwd
6. Play/Pause
7. Next/Rewind
8. Multi-purpose USB Port (Type-C)
9. IPS Output via Mini HDMI (Type C)
10. Return/HOME/Status LED
11. TF card
12. Touch Screen

- Menu and Setting

The Pull down menu of N6 MK2 adopts a phase-in design like other modern Android device. Drag your finger from the top of the screen to pull the middle of screen down to bring up the Notification Center, and then drag down again to display the Quick Setting Menu. Click at the gear icon at the bottom of the menu, you'll enter System Setup Menu.
Other than the regular Android features, the Quick Setting Menu provided the following options:

1. Gain Setting: Choice of Low (LEB), Mid (MEB) and High (HEB). Gain setting in amplification circuit. The sound level and output level will changed when you toggle the gain setting (with volume remain unchanged)
2. Digital Output: Choice of S/PDIF and I²S in digital output. This player cannot output these two bit-streams at the same time.
3. Audio Setting: More audio related options such as digital filters and channel balanced . Be reminded that the setting in this menu will affect ALL applications installed in N6 MK2.
After you started up the Cayin Player App, you can click the rubber icon or swipe from left (preferably at the middle) of the screen to right to display the Application Menu. This will offer options such as music scanning, EQ, and album art display.
You can call out the Recent Apps list by swipe from bottom (preferably at the middle) of the screen to the middle and release your finger. You can review or switch to other active applications. To terminate an active application, you can either click the cross sign at each task window or swipe the window to left or right (of all the main display area). If you hold your task window and move it down slowly, the system will offer a "Clear All" options and you terminate all active application in one move.

- Basic Operation

1. Multi-function Knob (Volume, Power on/off, Screen on/off)
The Multifunction Knob allows you to control the volume, turn on/off the player, and lock/unlock the main display screen . When the player is power off, press the center of the knob into the player for 1 second, the player will turn. To turn off the player, press the center of the knob into the player for 2 second, the player will display a pop-up message. If you can press the center of the knob into the player for 12 second, the player will power off in regardless of operation status.
2. File Management
You can connect the player to a computer via the provided USB-C cable. When connected, the player will pop up a USB status system message. Tab on the message and select "Transfer file" option, you can now copy, paste

17

The TF card slot supports SDHC and SHXC types TF card and tested with 512GB TF cards successfully.
- Basic Operation
The player supports 4.4mm balanced headphone and 3.5mm single-ended headphone . You can connect your headphone to designated phone out sockets on the top of the player and enjoy music play immediately. If you are using balanced headphone with 3.5mm TRRS connector, we have provided a 4.4mm to 2.5mm balanced adapter for that purpose.
4. Music Playback (Cayin Music App)
Cayin Music App is a music player app preinstalled by the N6 MK2 firmware. It playbacks all popular music file format and is fine tuned to optimize the circuit design and hardware capability of N6 MK2 . We strongly recommend all N6 MK2 users to check out the Cayin Music App.
(1) When you arrive at the Home screen of Cayin Music App, select Folder Tab and then select desired storage location: Internal Storage, microSD card or OTG . You can now browse through folder tree and, when you find the music file you want to play, click at the music file and N6 MK2 will start the play the file.
(2) Select "Scan for Music File" from the Application menu, when N6 MK2 finish the scanning and process, you can now browse through the music content by Album, Artist, Genre or Song .
(3) When N6 MK2 starts playback, the track information and playback status will displayed at Quick Display Bar at the bottom, click anywhere in the Quick Display Bar, the player will display the Music Playback screen.
You can playpause, skip tracks, change playback mode and review play queue by clicking at the appropriate icon . In addition, you can swipe at the Album Art to review lyric and music information, drag and drop the progress bar to fast forward or rewind, or click at the T-shirt icon on the bottom left corner of album art to change playback theme.

18

Thank you for choosing Cayin N6 MK2 master quality digital audio player. We have prepared this quick user guide to introduce the basic operation of the player. If you want to explore the specification, features and operation manual, please scan the